



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能:

- 额定电流: 5.0A
- 额定电压: 30V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -55℃~+125℃
- 使用寿命: 10000次以上
- 塑件(材质): PA9T黑色
- 接触点(材质): 黄铜C2680, 镀金

规格	DIM A	DIM B
DZCE127CADCO	4.0	2.0
DZCE127CBDCO	6.0	4.0
DZCE127CCDCO	8.0	6.0
DZCE127CDDCO	10.0	8.0
DZCE127CEDCO	12.0	10.0
DZCE127CFDCO	14.0	12.0
DZCE127CGDCO	16.0	14.0

版本REV.	更改说明REVISIONNOTE	日期DATE	公差公差 TOLERANCE	
			X. ±0.25	X.' ±4°
			X.X ±0.2	X.X' ±2°
绘制DRAWN	彭育春		X.XX ±0.1	X.XX ±0.5°
设计DES'D			X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.05°
审核CHK'D			视图方法 PROJECTION	
批准APP'V'D	张志敬			

三佐部品【中国】股份有限公司

零件ARTICLE: 电池连接器

图号MODEL: DZCE127C-□-DCO A4

单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页